

Rührgeräte



EHR 20 S - Das kompakte Rührgerät bis 50 kg

Für Baustoffe von mittlerer bis hoher Viskosität wie Fertigputz, Gips, Kalk, Beton, Zement, Vollwärmeschutz und Dämmschutz. Hohe Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Robustheit machen es zu einem unverzichtbaren Arbeitsmittel der Bauprofis. Robuster umlaufender Metallrahmengriff, stufenlose Drehzahländerung. inkl. Rührquirl MG 140.

| | |
|--------------------------|------------|
| Leistungsaufnahme | 1100 W |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennzahl | 0-580 min |
| max. Rührkorbdurchmesser | 140 |
| Werkzeugaufnahme | M 14 innen |
| Gewicht | 5,6 kg |

| Artikel-Nr. | Mindest Ek-menge | € auf Rechnung | € Cash-Markt |
|-------------|------------------|----------------|--------------|
| 38505 | 1 | | |



EHR 23/2.3 S - Das kraftvolle Rührgerät bis 80 kg

Der neue leistungsstarke 1800 W Motor erlaubt einen gesicherten Dauerbetrieb auch bei hoher Belastung u. ermöglicht das Mischen von Stoffen mit hoher Viskosität wie Fertigmörtel, Fertigputze, Zement, Klak, Beton, quarzgefüllte Epoxydharze, Estrich, Pasten, Dichtungsmassen sowie Gips und Granulate. 2 Gang Getriebe, umlaufender Metallrahmengriff, stufenlose Drehzahländerung.

| | |
|----------------------|--------|
| Leistungsaufnahme | 1800 W |
| Nennspannung | 230 V |
| max. Rührdurchmesser | 180 mm |
| Werkzeugaufnahme | M 14 |
| Gewicht | 7,2 kg |

| Artikel-Nr. | Mindest Ek-menge | € auf Rechnung | € Cash-Markt |
|-------------|------------------|----------------|--------------|
| 38600 | 1 | | |



EHR 15.1 SB - Das handliche Rührgerät bis 40 kg

Für Stuckateur, Maler und Fliesenleger zum Anrühren von Mörtel Fliesenkleber und größeren Mengen flüssiger Medien wie Farbe. Elektronikschalter - stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren, Metallgetriebegehäuse.

| | |
|--------------------------|-----------|
| Leistungsaufnahme | 1000W |
| Nennspannung | 230 V |
| max. Rührkorbdurchmesser | 120 mm |
| Nennzahl | 0-450 min |
| Werkzeugaufnahme | M 14 |
| Gewicht | 3,1 kg |

| Artikel-Nr. | Mindest Ek-menge | € auf Rechnung | € Cash-Markt |
|-------------|------------------|----------------|--------------|
| 38500 | 1 | | |



Zwangsührer EZR 21 S / R - Schnell und gründlich mit zwei Rührquirlen bis 60 kg

Die gegenläufig ineinandergreifenden Quirle sorgen für eine wesentlich schnellere Durchmischen des Rührgutes. Auch bei kritischen Materialien wie Epoxydharzen, Granulaten Pasten, sowie 2- u. Mehrkomponentenmaterialien wird eine homogene Konsistenz erzielt. Kein Rückdrehmoment, Robuster, umlaufender Metallrahmengriff, Rührquirlwechsel ohne Werkzeug, Temperaturüberwachung, Drehzahlregelung u. -konstanthaltung.

| | |
|--------------------------|---------------|
| Leistungsaufnahme | 1100 / 1150 W |
| Nennspannung | 230 V |
| Gesamtdurchmesser Rührer | 220 mm |
| Nennzahl | 0-450 min |
| Gewicht | 6,8 kg |

| Artikel-Nr. | Mindest Ek-menge | € auf Rechnung | € Cash-Markt |
|-------------|------------------|----------------|--------------|
| 38710 | 1 | | |

Licht und Strom



Für innen und außen



Halogenstrahler mit Stativ, IP 44

stabiles Stativ mit ausklappbaren Füßen. Stufenloses Ausfahren des Stativs bis 2,0 m. Strahler schwenkbar, Sicherheitsscheibe und Schutzgitter, Gummi-Anschlusskabel H05RN-F3G 1,0. Fassung R7s für Halogenstäbe bis 500 Watt, inkl. Leuchtmittel je 1 x 400 Watt.

| Abb. Nr. | Artikel Nr. | Größe | Karton-inhalt | Mindest-EK-Menge | € auf Rechng. | € Cash-Markt |
|----------|-------------|--------------|---------------|------------------|---------------|--------------|
| 1 | 12346 | 1 x 400 Watt | 1 Stück | 1 Stück | | |
| 2 | 12347 | 2 x 400 Watt | 1 Stück | 1 Stück | | |



Halogenstrahler 500 W, IP 44

Für den Innen- u. Außenbereich. Aus Alu-Druckguß, mit **Gummi-Anschlußleitung 1,0 m**, H05RN-F3G 1,0. Auf Fußgestell, mit Verstellbügel. Sockel R7s incl. Leuchtmittel. GS-geprüft.

| Abb. Nr. | Artikel Nr. | Größe | Karton-inhalt | Mindest-EK-Menge | € auf Rechng. | € Cash-Markt |
|----------|-------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 3 | 12342 | 400 Watt | 8 Stück | 1 Stück ab 8 Stück | | |
| 4 | 12343 | 1000 Watt | 1 Stück | 1 Stück | | |
| 5 | 12369 | 72 Watt | 1 Stück | 1 Stück | | |



Halogenstrahler 1000 W, IP 44

Handwerkerlampe. Für den Innen- u. Außenbereich. Aus Alu-Druckguß, mit Gummi-Anschlußleitung 2,0 m, H05RN-F3G 1,0. Auf Fußgestell, mit Verstellbügel. Sockel R7s incl. Leuchtmittel. GS-geprüft.



Bau-Universalleuchte 3 x 24 W, IP 54

Energiesparleucht, Schutzklasse II, Sockel 2G11, Spritzwassergeschütztes Gehäuse, weiches und schattenarmes Licht, geringe Wärmeabgabe, mit 3 Schuko-Steckdosen zum Anschluss weiterer Geräte, Schlag- u. bruchfest, Gummi-Anschlußleitung 5,0 m, H07RN-F3G1,5.

Halogenbrennstäbe

| Abb. Nr. | Artikel Nr. | Größe | Karton-inhalt | Mindest-EK-Menge | € auf Rechng. | € Cash-Markt |
|----------|-------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|--------------|
| 6 | 12353 | 230 Watt | 50 Stück | 1 Stück ab 50 Stück | | |
| | 12355 | 400 Watt | 50 Stück | 1 Stück ab 50 Stück | | |
| | 12358 | 1000 Watt | 50 Stück | 1 Stück ab 50 Stück | | |
| | 12359 | 1500 Watt | 50 Stück | 1 Stück ab 50 Stück | | |
| | 12352 | 2000 Watt | 50 Stück | 1 Stück ab 50 Stück | | |



Halogenbrennstab

5-fach bis 8-fach gewandelt, einzeln verpackt. Stossfest. Für Sockel R7s.



Gummi-Handleuchte 100 Watt, IP 20

Für den Innenbereich. E27/250V, robuste Ausführung, Gummihandgriff, mit verzinktem Schutzkorb, ohne Leuchtmittel. 5 m Anschlußleitung H05VV-F2x1,0.



Handscheinwerfer

Mit Krypton-Birne. Für 6 V Blockbatterie.



Blockbatterie 6V/7Ah, 4R25

Zink-Kohle-Batterie für höchste Beanspruchung. Ohne Quecksilber und ohne Cadmium, höchste Leistung bei langer Lagerfähigkeit.

| Abb. Nr. | Artikel Nr. | Größe | Karton-inhalt | Mindest-EK-Menge | € auf Rechng. | € Cash-Markt |
|----------|--|----------|---------------|------------------------|---------------|--------------|
| 7 | 12361 | 100 Watt | 10 Stück | 1 Stück | | |
| | Ersatzglühlampe E 27, 100 Watt: | | | | | |
| | 503220 | klar | 10 Stück | 1 Stück | | |
| | 502400 | stoßfest | 10 Stück | 1 Stück | | |
| 8 | 12362 | | 1 Stück | 1 Stück | | |
| 9 | 12385 | 6 Volt | 24 Stück | 1 Stück ab 24 Stück | | |

Modelländerungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- u. Zahlungsbedingungen.

Licht und Strom

Kabeltrommeln



Kabeltrommel Standard

aus pulverbeschichtetem Stahlblech, VDE-Thermoschutzschalter mit Überhitzungsschutz mit integrierter Wiederanlaufsperrung, 4 Schutzkontaktsteckdosen. Für die Verwendung in trockenen Räumen.

250V / 16A
Aufgerollt: 1300W
Abgerollt: 3500W

50m Kunststoff-Kabel H05VV-F3G1,5

| Artikel-Nr. | VE | Mindest-EK-menge | € auf Rechng. | € Cash-Markt |
|-------------|----|------------------|---------------|--------------|
| 12370 | 1 | 1 Stück | | |



Kabeltrommel

Sicherheitskabeltrommel aus hochbruchfestem Spezialkunststoff mit VDE-Thermoschutzschalter und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln. Für Baustelleneinsatz geeignet. IP 44, entspricht BGI 608. Für innen und außen.

250V / 16A
Aufgerollt: 1000W
Abgerollt: 3600W

40m Gummi-Kabel H07RN-F3G1,5

| Artikel-Nr. | VE | Mindest-EK-menge | € auf Rechng. | € Cash-Markt |
|-------------|----|------------------|---------------|--------------|
| 12375 | 1 | 1 Stück | | |



Kabeltrommel

Sicherheitskabeltrommel aus hochbruchfestem Spezialkunststoff mit VDE-Thermoschutzschalter und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln. Für Baustelleneinsatz geeignet. IP 44, entspricht BGI 608. Für innen und außen.

250V / 16A
Aufgerollt: 1000W
Abgerollt: 3600W

33m Gummi-Kabel H07RN-F3G2,5

| Artikel-Nr. | VE | Mindest-EK-menge | € auf Rechng. | € Cash-Markt |
|-------------|----|------------------|---------------|--------------|
| 12378 | 1 | 1 Stück | | |



Metall-Kabeltrommel

Feuerverzinkt, mit VDE-Thermoschutzschalter, 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln. Drehbarer Winkelgriff. Für Baustelleneinsatz geeignet. IP 44, entspricht BGI 608. Für innen und außen.

250V / 16A
Aufgerollt: 1000W
Abgerollt: 3600W

40m Gummi-Kabel H07RN-F3G1,5

| Artikel-Nr. | VE | Mindest-EK-menge | € auf Rechng. | € Cash-Markt |
|-------------|----|------------------|---------------|--------------|
| 12377 | 1 | 1 Stück | | |



Kabeltrommel 400 V CEE

Sicherheitskabeltrommel aus hochbruchfestem Spezialkunststoff. Mit 3-poligem VDE-Thermoschutzschalter. 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln. 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V 16 A. Für Baustelleneinsatz geeignet. IP 44. Für innen und außen.

400V / 250V / 16A
Aufgerollt: 3 x 1000W
Abgerollt: 3 x 3600W

20m Gummi-Kabel H07RN-F5G2,5 16 A

| Artikel-Nr. | VE | Mindest-EK-menge | € auf Rechng. | € Cash-Markt |
|-------------|----|------------------|---------------|--------------|
| 12380 | 1 | 1 Stück | | |

Modelländerungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- u. Zahlungsbedingungen.

Schleifgeräte

1



LHS 225 Langhalsschleifer

Das Gerät ermöglicht das schnelle und bequeme Schleifen von Wänden und Decken. Der Langhalsschleifer verfügt über ein Absaugungssystem mit der Anschlussmöglichkeit für Industriesauger, wodurch die Staubbelastung minimiert wird.
Spannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Leistung: 600 W
Drehzahl: 1.000–2.000 U/min,
Scheibendurchmesser: 225 mm
Länge: 1.600 mm, Gewicht: 5,0 kg

2



LHS 225 PRO Langhalsschleifer

Für den professionellen Einsatz bei Trockenbau-, Maler- und Renovierungsarbeiten. Für ein qualitativ hochwertiges Schleifergebnis sorgen zudem der sehr flexible Schleifkopf und der gepolsterte Schleifteller, die in Kombination Rillen und Kratzer in der zu bearbeitenden Fläche wirksam verhindern. Der Langhalsschleifer verfügt über ein Absaugungssystem mit der Anschlussmöglichkeit für Industriesauger, wodurch die Staubbelastung minimiert wird.
Spannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Leistung: 550 W,
Drehzahl: 650–1.600 U/min, Scheibendurchmesser: 225 mm
Länge: 1.540 mm, Gewicht: 3,6 kg

3



Industriesauger VC 790

Nass- Trockensauger, der für den Dauereinsatz bei Trockenbau und Renovierung. Er verfügt über einen leistungsstarken 1200-Watt-Motor und ist bei Staubabsaugungs- und Reinigungsarbeiten im Nass- und Trockenbereich einsetzbar. Eine automatische Filterreinigung (Rüttelautomatik) ermöglicht eine konstant hohe Saugleistung. Gerätesteckdose zum Anschluss vom Fremdgeräten (bis 2200 Watt). Saugkräfteeinstellung durch Drehzahlregulierung. Elektronische Füllstandsüberwachung. Wiederverwendbare Filtertüten.
Spannung: 230 V / 50 Hz, Leistung: 1,2 kW,
Behältervolumen: 25.

4



Universalschleifer TBS 225

Der Universalschleifer MENZER TBS 225 ist durch seine handliche Größe und sein geringes Gewicht hervorragend für die Wandbearbeitung in Räumen oder auf Leitern und Gerüsten geeignet. Der Trockenbauschleifer verfügt über ein Absaugungssystem mit der Anschlussmöglichkeit für Industriesauger, wodurch die Staubbelastung minimiert wird.
Spannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Leistung: 800 W
Drehzahl: 1000-2600 U/min, Scheibendurchmesser: 225 mm
Länge: 630 mm, Gewicht: 3,7 kg

| Abb. Nr. | Artikel Nr. | Leistung | Mindest-Ek-menge | € auf Rechng | € Cash-Markt |
|----------|-------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 1 | 38849 | 600 Watt | 1 Stück | | |
| 2 | 38850 | 550 Watt | 1 Stück | | |
| 3 | 38855 | 1200 Watt | 1 Stück | | |
| 4 | 38848 | 800 Watt | 1 Stück | | |