


## Farbwalzen, ungepolstert, für 8 mm Steckbügel.



**1 Vestan weiß**  
Kern 47 mm. Florhöhe 18 mm, gestrickt. Preiswerter Polyester-Bezug für einfache Beschichtungen und Einmaleinsätze.



**2 Lackprofi**  
Kern 47 mm. Für Bodenversiegelungen, Beschichtungen, Lackierungen, Korrosionsarbeiten, Lacke, Öl- Kunstharzfarben, Flüssigkunststoffe, 2-Komponenten-Lacke, Epoxyd-Farben. Lösungsmittelfest.



**3 Gelbfaden**  
Kern 47 mm. Florhöhe 18 mm. Thermofusioniert, Hochwertige gezwirnte Webware aus Polyamid. Bestens geeignet für Binder-, Dispersions- und Latexfarben.



**4 Nylon Graufaden**  
Kern 47 mm. Florhöhe 13mm. Thermofusioniert. Sehr strapazierfähiger Polyamid-Bezug. Lösungsmittelbeständig. Für Vorstreichfarben, Grundierungen, Rostschutz, Versiegelungen, Lacke, Ölfarben, Flüssigkunststoffe, Epoxyd- und Zweikomponentenfarben.




**5 Velours**  
Kern 40 mm. Florhöhe 4 mm. Klassischer Lackierwalzenbezug aus Wollfasern. Für zähflüssige und lösungsmittelhaltige Farben und Lacke, Versiegelungen und Beschichtungen. Kein Spritzen, kein Verfilzen. Auch für Grundierungen, Rostschutz- und Ölfarben.




**6 Lammfell gewebt**  
Kern 47 mm. Florhöhe 20 mm. Mit Kunstfaser-Beimischung Bringt eine feinkörnige Rollstruktur. Sehr guter Farbaustausch. Sehr hohe m<sup>2</sup> Leistung. Sehr feine Oberflächenstruktur unempfindlicher und leichter zu reinigen als Lammfell. Für Dispersions- u. Latexfarben.



**7 Blaufaden**  
Kern 48 mm. Florhöhe 12 mm. Speziell für Fußbodenlacke auf Wasserbasis, lösungsmittel fest, flüssigkeitsdicht, hohe Saugfähigkeit, fusselfrei, für Parkett und Holzböden.



**8 Silverline**  
Kern 58 mm. Florhöhe 18 mm. Polyester gewebt, Speziell geeignet für den Innenbereich und glatte Flächen. Lösemittelfest und absolut fusselfrei. Sehr strapazierfähig, feine Struktur.




**9 Multicolor**  
Kern 58 mm. Florhöhe 20 mm. Hochwertiger Polyamid-Bezug. Guter Farbaustausch, hohe m<sup>2</sup>-Leistung, lösungsmittelbeständig. Für glatte bis leicht raue Oberflächen. Universal einsetzbar für Dispersions-Latex-, Binder-, Öl- und Rostschutzfarben, für Putzgründe.

## Fassadenwalzen, gepolstert



**10 Fassadenwalze grün**  
Kern 58 mm. Florhöhe 18 mm. Preiswerter Polyacryl-Bezug. Eckenausrollend. Für alle Dispersions- u. Latexfarben.



**11 Fassadenwalze Multicolor**  
Kern 58 mm. Florhöhe 20 mm. Hochwertiger Polyamid-Bezug. Eckenausrollend, guter Farbaustausch, hohe m<sup>2</sup> Leistung, lösungsmittelbeständig. Universal einsetzbar für Dispersions- Latex-Farben.



**12 Profi Fassadenwalze**  
Kern 58 mm. Florhöhe 21 mm. Sehr hochwertiger Polyamid-Bezug. Extrem hohe m<sup>2</sup>-Leistung, Extrem feine Oberflächenstruktur. Extrem strapazierfähig. Besonders geeignet für Dispersions-, Latex-, Silikonharz und Silikatfarben.



**13 Profi Fassadenwalze Jumbo**  
Kern 69 mm. Florhöhe 21 mm. Extra weich gepolstert. Sehr hochwertiger Polyamid-Bezug. Extrem hohe m<sup>2</sup>-Leistung, Extrem feine Oberflächenstruktur. Extrem strapazierfähig. Besonders geeignet für Dispersions-, Latex-, Silikonharz- und Silikatfarben.

Abb. Nr.	Artikel-Nr.	Größe	VE	€ auf Rechng.	€ Cash-Markt
1	22094	18 cm	10		
	22095	25 cm	10		
2	22089	18 cm	10		
	22090	25 cm	10		
3	22084	18 cm	10		
	22085	25 cm	10		
4	22214	18 cm	10		
	22215	25 cm	10		
5	22024	18 cm	10		
	22025	25 cm	10		
6	22014	18 cm	10		
	22015	25 cm	10		
7	25286	18 cm	10		
	25256	25 cm	10		
8	25189	18 cm	10		
	25259	25 cm	10		
9	22049	18 cm	10		
	22050	25 cm	10		
10	22044	20 cm	10		
	22045	27 cm	10		
11	22074	20 cm	10		
	22075	27 cm	10		
12	22076	20 cm	10		
	22077	27 cm	10		
13	22071	20 cm	10		
	22072	27 cm	10		

## Heizkörperwalzen



**1 Polyester** (Vestan), gestrickt.  
Polhöhe 12 mm.  
**Anwendung:** Für Dispersions-, Ölfarben, Grundierungen, Feste Farben u. Cremefarben.



**2 Polyamid Goldfaden**,  
Polhöhe 13 mm.  
**Anwendung:** Für Binder-, Dispersions- u. Latexfarben. Auch für Öl-, Lack-, u. Kunstharzfarben, Rostschutzanstriche sowie Flüssigkunststoffe bestens geeignet.



**3 Profi Heizkörperwalze**  
Polhöhe 13 mm. Sehr hochwertiger Polyamid-Bezug. Extrem hohe m<sup>2</sup>-Leistung, Extrem feine Oberflächenstruktur. Extrem strapazierfähig.  
**Anwendung:** Besonders geeignet für Dispersions-, Latex-, Silikonharz und Silikatfarben.



**4 Polyamid weiß** (Perlon),  
Polhöhe 12 mm. Kein Verfilzen.  
**Anwendung:** Für Dispersions-, Latex- u. Ölfarben, Rostschutz, Feste Farben, Cremefarben.




**5 Nylon blau/gelb**, dicht gekräuselt.  
Polhöhe 7 mm. Äußerst strapazierfähig.  
**Anwendung:** Für Beschichtungen, Öl-, Lack-, Kunstharzfarben, Rostschutzanstriche sowie Flüssigkunststoffe.




**6 Lackstreif blau/gelb**, Sehr strapazierfähiger Polyamid-Bezug.  
Polhöhe 6 mm. Für absolut blasen- und flusenfreies Lackieren und Versiegeln. Kein spritzen, kein Verfilzen.  
**Anwendung:** Für alle Lacke, Epoxyd- u. Zeikomponentenfarben, Flüssigkunststoffe, Kunstharzlacke, Rostschutz und Ölfarben.



**7 Nylon Graufaden**, dicht gekräuselt.  
Polhöhe 13 mm. Äußerst strapazierfähig.  
**Anwendung:** Für Vorstreichfarben, Rostschutz, Grundierungen, Versiegelungen, Lacke, Flüssigkunststoffe, Ölfarben, Epoxyd- u. Zweikomponentenfarben.




**9 Polyamid-Goldfaden**  
Polhöhe 13 mm.  
**Anwendung:** wie Abb. 3.



**10 Lackstreif blau/gelb**  
Polhöhe 6 mm.  
**Anwendung:** wie Abb. 6.



**8 Velours**, aus Wollfasern.  
Florlänge 4 mm. Für blasenfreies Lackieren, kein spritzen, kein verfilzen.  
**Anwendung:** Besonders geeignet für zähflüssige und stark lösungsmittelhaltige Lacke wie Epoxi- u. Polyester. Auch für Grundierungen, Rostschutz u. Ölfarben.



**11 Polyester Blaufaden**  
Polhöhe 12 mm.  
**Anwendung:** wie Abb. 2.



29 cm lang.

## Heizkörper- Bügel 6 mm Draht



39 cm lang.



39 cm lang. Für 15 cm breite Walzen.



56 cm lang.

Abb. Nr.	Artikel-Nr.	Größe	VE	€ auf Rechng.	€ Cash-Markt
1	22155	10 cm	10		
	22158	15 cm	10		
2	22165	10 cm	10		
	22168	15 cm	10		
3	22195	15 cm	10		
4	22175	10 cm	10		
	22176	15 cm	10		
5	22135	10 cm	10		
6	22145	10 cm	10		
7	22218	10 cm	10		
8	22225	10 cm	10		
	22226	15 cm	10		
9	22410	10 cm	10		
	22415	15 cm	10		
10	22149	12 cm	10		
11	22425	10 cm	10		
12	22220	10 cm	10		
13	22185	39 cm	10		
14	22186	39 cm	10		
15	22187	56 cm	10		

## Schaumwalzen Passend für 6 mm HK-Bügel.

**feine Qualität:**  
für Standard-Lackierarbeiten.



1 **gerade Form**



2 **gerade Form**



3 **außen abgerundet**



4 **beidseitig abgerundet**



5 **Heizkörper-Bügel**  
für HK-Walze Nr. 1

**superfeine Qualität:**  
für feinste, (blasenfreie) Lackierarbeiten.



6 **gerade Form**



7 **außen abgerundet**



8 **innen abgerundet**



9 **beidseitig abgerundet**



10 **extra dick,  
beidseitig abgerundet**

**beflockt** Für streifen-, bläschen- und porenfreie Lackierungen. Besonders geeignet für wasserverdünnbare Farben und Lacke. Beständig gegen Verdünnungs- u. Reinigungsmittel, in denen auch Moltoprenwalzen haltbar sind.



11 **innen abgerundet**



12 **beidseitig abgerundet**

## Strukturroller

Mit Moltoprenbezug. Geeignet zur Herstellung von plastischen Noppenstrukturen mit Dispersionsfarben und Dispersionsplastiken.




13 **grobe Struktur**



14 **Ersbsloch Struktur**




15 **fein**



16 **mittel**



17 **grob**



18 **Ersbsloch**

Abb. Nr.	Artikel-Nr.	Größe	VE	€ auf Rechng.	€ Cash-Markt
1	22200	5 cm	20		
2	22201	11 cm	10		
	22202	16 cm	10		
3	22204	11 cm	10		
	22205	16 cm	10		
4	22208	11 cm	10		
	22209	16 cm	10		
5	22221	5 cm	10		
6	22100	5 cm	20		
	22101	11 cm	10		
	22102	16 cm	10		
7	22111	11 cm	10		
	22112	16 cm	10		
8	22104	11 cm	10		
	22105	16 cm	10		
9	22108	11 cm	10		
	22109	16 cm	10		
10	22110	16 cm	10		
11	22304	11 cm	10		
12	22305	11 cm	10		
	22306	16 cm	10		
13	22237	11 cm	10		
14	22238	11 cm	10		
15	22019	25 cm	1		
16	22020	25 cm	1		
17	22021	25 cm	1		
18	22022	25 cm	1		

## Zubehör



**Verlängerungsstange starr**

22128 60 cm  
22316 120 cm



**Teleskop-Verlängerung.** Einfache Ausführung.  
22315 200 cm



**Teleskop-Verlängerung.** Geriffeltes Aluminium-Rohr.  
22325 240 cm  
22326 300 cm



**Teleskop-Verlängerung.** Geriffeltes Aluminium-Rohr, mit Außengewinde.  
22329 200 cm




**8 Ersatzrolle**  
für Eckenroller.



**7 Eckenroller mit Polyamid-Bezug.**  
Spezial-Bügel, vormontiert.



**5 Abstreifgitter**  
in Kunststoff



**6 Abstreifgitter**  
aus Metall



**9 Heizkörperwalze 11 cm (Nr. 2),**  
mit Bügel (Nr. 13), vormontiert.



**11 Farbroller-Bügel**  
8 mm verzinkter Draht,  
mit Handformgriff.  
22113 18 cm  
22114 25 cm



**10 Rohrroller, mit 3 Rollen aus**  
Polyamid-Bezug. Gebogener  
Spezial-Bügel, vormontiert.



**12 Farbroller-Garnitur**  
22250 18 cm  
22252 24 cm



**13 Feste-Farbe-Roller**  
22106 19 cm



**14 Patent-Roller**  
zeitsparendes Begrenzen und absetzen  
von Wänden und Decken, ohne abkleben  
zu müssen. Florhöhe 14 mm.

Abb. Nr.	Artikel-Nr.	Größe	VE	€ auf Rechng.	€ Cash-Markt
1	22128	0,6m starr	20		
	22316	1,2m starr	20		
2	22315	2m 2-teilig	10		
3	22325	2,4m 2-teilig	10		
	22326	3m 3-teilig	10		
4	22329	2m 2-teilig	10		
5	22119	12 x 18 cm	10		
	22123	22 x 26 cm	10		
	22124	27 x 29 cm	10		
6	22121	22 x 30 cm	10		
	22122	26 x 30 cm	10		
7	729040		10		
8	729050		10		
9	22153		10		
10	729030		10		
11	22113	18 cm	10		
	22114	25 cm	10		
12	22250	18 cm	10		
	22252	24 cm	10		
13	22106	19 cm	10		
14	22255		1		