

## Nylondübel

Normdübel aus hochwertigem Nylon, ausgestattet mit Schraubeführung und Verdrehsicherung. Dieser Dübel eignet sich für die Verarbeitung mit Holz- und Spanplattenschrauben und genügt höchsten Ansprüchen.



Material: Polyamid PA 6 (Nylon) nach DIN 4420, Gruppe D

**Hochwertige Qualität mit Schraubeführung und Verdrehsicherung.**

Preis/100 Stück

Art.-Nr.	Größe	Länge in mm	für Schrauben in mm	Kartoninhalt	€ auf Rechng.	€ Cash-Markt
239505	5	25	3 - 4	100		
239506	6	30	3,5 - 5	100		
239508	8	40	4,5 - 6	100		
239510	10	50	6 - 8	50		
239512	12	60	8 - 10	25		
239514	14	70	10 - 12	20		
239516	16	80	12 - 14	10		

## Universaldübel

Kunststoffdübel mit Kragen, der in Vollbaustoffen wie Beton spreizt (vier Spreizzonen!) und sich in Hohlbaustoffen wie Lochziegel verknottet. Der Kragen verhindert ein zu tiefes Eindringen in das Bohrloch, kann aber falls erforderlich nachträglich entfernt werden.



Farbe: grau  
Material: Polyethylen nach DIN 4420, Gruppe D

**Einsatz in Vollbaustoffen, Hohlwänden, Hohlkammersteinen und Weichwerkstoffen.**

Preis/100 Stück

Art.-Nr.	Größe	Länge in mm	für Schrauben in mm	Kartoninhalt	€ auf Rechng.	€ Cash-Markt
239606	6	25	4 - 5	100		
239608	8	30	5 - 6	100		
239610	10	55	6 - 7	50		

## Gipsplattendübel Metall

Der Gipsplattendübel Metall eignet sich hervorragend zur Montage in Gipskarton- und Gipsfaserplatten. Auch kann er als Befestigungselement in Gas- oder Porenbeton eingesetzt werden. Der Dübel ist mit einer integrierten Bohrspitze ausgestattet und benötigt kein Setzwerkzeug (Kreuzschraubendreher genügt). Enorme Haltekräfte zeichnen diesen Metall Dübel aus.



Farbe: silber  
Material: Metall

**Montage in Gipskarton Gipsfaserplatten, Gasbeton, Porenbeton.**

Preis/100 Stück

Art.-Nr.	Länge in mm	für Schrauben in mm	Kartoninhalt	€ auf Rechng.	€ Cash-Markt
239550	33	4,0 - 4,5	200		

## Nageldübel mit Senkkopf / Zylinderkopf

Der Nageldübel ist geeignet für Befestigungen auf Beton, Ziegeln und anderen Baustoffen mit hohen Festigkeiten, insbesondere bei Schnellmontagen im Innenbereich. Durch den versenkten Kreuzschlitz kann er zum Justieren gelöst werden. Die freistehende Spitze des Schraubnagels ermöglicht eine exakte Führung im Dübel.

Farbe: grau  
Material: Polyamid PA 6 (Nylon)  
Nagel: Stahl, verzinkt, für PZ-Kreuzschlitz.

**Der Senkkopf:** ist insbesondere für die Verarbeitung mit Holz geeignet, da sich der Dübelkopf im Holz versenkt.



Preis/100 Stück

Art.-Nr.	Größe in mm	maximale Nutzlänge in mm	Kartoninhalt	€ auf Rechng.	€ Cash-Markt
2397530	5 x 30	10	200		
2397630	6 x 30	5	200		
2397640	6 x 40	15	200		
2397660	6 x 60	35	200		
2397680	6 x 80	55	200		
2397860	8 x 60	20	100		
2397880	8 x 80	40	100		
2397810	8 x 100	60	100		
2397812	8 x 120	80	100		
2397814	8 x 140	100	100		

**Beim Zylinderkopf:** bleibt der Dübelkragen vor dem zu befestigenden Material, was gerade bei dünnwandigen Teilen wie Ständerwerk, Schildern oder Kabelkanälen wichtig ist.



Preis/100 Stück

Art.-Nr.	Größe in mm	maximale Nutzlänge in mm	Kartoninhalt	€ auf Rechng.	€ Cash-Markt
2398640	6 x 40	15	200		
2398660	6 x 60	35	200		

## Gipsplatten-Dübel Kunststoff

Der Gipsplattendübel Kunststoff besteht aus einem speziellen GFK-Material. Der Dübel ist mit einer integrierten Bohrspitze ausgestattet. Die maximale Arbeitstiefe beträgt 30mm. Der Dübel ist in Gipsfaserplatten (z.B. Fermacell) als auch in Gasbeton einsetzbar.



Farbe: grau  
Material: GFK

**Montage in Gipskarton, Gipsfaserplatten, Gasbeton.**

Preis/100 Stück

Art.-Nr.	Länge in mm	für Schrauben in mm	Kartoninhalt	€ auf Rechng.	€ Cash-Markt
239540	30	3,5 - 6,0	200		

## Schrauben Trockenbau

### Schnellbauschraube Feingewinde

Für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Metall-Ständerprofilen. Mit Trompeten-Senkopf und Phillips-Kreuzschlitz Gr. 2. Aus Sonderstahl mit Spezialvergütung, selbstzentrierender Schraubspitze und Doppelganggewinde. Spezialphosphatiert.



Artikel-Nummer	Größe in mm	Karton-inhalt	€ auf Rechnung pro 1000	€ Cash-Markt pro 1000
763525	3,6 x 25	1000		
763535	3,6 x 35	1000		
763545	3,5 x 45	1000		
763925	3,9 x 25	1000		
763935	3,9 x 35	1000		
763945	3,9 x 45	1000		
763955	3,9 x 55	500		
764265	4,2 x 65	250		
764275	4,2 x 75	250		
764290	4,2 x 90	250		

### Teks-Bohrspitze

Für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Metall-Ständerprofilen (max. 2,25mm). Mit Trompeten-Senkopf und Phillips-Kreuzschlitz Gr. 2. Gehärtet und spezialphosphatiert.



Artikel-Nummer	Größe in mm	Karton-inhalt	€ auf Rechnung pro 1000	€ Cash-Markt pro 1000
783525	3,5 x 25	1000		
783535	3,5 x 35	1000		
783545	3,5 x 45	1000		
783555	3,5 x 55	1000		

### Profil-Verbindungsschraube mit Zylinderkopf

Für die Befestigung von Metallprofilen.



Artikel-Nummer	Größe in mm	Karton-inhalt	€ auf Rechnung pro 1000	€ Cash-Markt pro 1000
753911	3,9 x 11	1000		

### Schnellbauschraube Grobgewinde

Für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Holzkonstruktionen. Mit Trompeten-Senkopf und Phillips-Kreuzschlitz Gr. 2. Aus Sonderstahl mit Spezialvergütung. Spezialphosphatiert.



Artikel-Nummer	Größe in mm	Karton-inhalt	€ auf Rechnung pro 1000	€ Cash-Markt pro 1000
773925	3,9 x 25	1000		
773935	3,9 x 35	1000		
773945	3,9 x 45	1000		
773955	3,9 x 55	500		
774265	4,2 x 65	250		
774275	4,2 x 75	250		
774890	4,8 x 90	200		

### Faserplattenschraube

Für die Befestigung von Gipsfaserplatten. Die Fräsrippen gewährleisten das plane Versenken der Schraube. Mit Hilowewinde. Mit Trompeten-Senkopf und Phillips-Kreuzschlitz Gr. 2. Gehärtet und spezialphosphatiert.



Artikel-Nummer	Größe in mm	Karton-inhalt	€ auf Rechnung pro 1000	€ Cash-Markt pro 1000
753919	3,9 x 19	1000		
753922	3,9 x 22	1000		
753930	3,9 x 30	1000		
753935	3,9 x 35	1000		
753945	3,9 x 45	1000		

### Bohrschraube mit Sechskantkopf

Für die Verbindung von Metallprofilen. Die Bohrschraube zeichnet sich durch eine gehärtete Spitze aus, die ein exaktes Kernloch bohrt. Bei der Verarbeitung ist kein Ankörnen und Vorbohren notwendig.



Artikel-Nummer	Größe in mm	Karton-inhalt	€ auf Rechnung pro 1000	€ Cash-Markt pro 1000
	4,8 x 16	500		
	4,8 x 19	500		
	4,8 x 22	500		
	6,3 x 19	500		
	6,3 x 25	500		


### Bohrschraube mit Linsenkopf

Für die Verbindung von Metallprofilen. Die Bohrschraube zeichnet sich durch eine gehärtete Spitze aus, die ein exaktes Kernloch bohrt. Bei der Verarbeitung ist kein Ankörnen und Vorbohren notwendig.



Artikel-Nummer	Größe in mm	Karton-inhalt	€ auf Rechnung pro 1000	€ Cash-Markt pro 1000
	3,5 x 9,5	1000		
	3,5 x 13	1000		
	3,5 x 16	1000		
	3,5 x 19	1000		
	4,2 x 13	1000		
	4,2 x 16	1000		
	4,2 x 19	1000		
	4,8 x 16	500		
	4,8 x 19	500		
	4,8 x 22	500		

## Spanplattenschrauben



In gelb-verzinkter Ausführung, mit Pozidriv-Kreuzschlitz und Senkkopf.

Art.-Nr.	Größe in mm	Karton- inhalt	€/100 Stück auf Rechng.	€/100 Stück Cash-Markt
793020	3,0 x 20	1000 VG		
793025	3,0 x 25	1000 VG		
793520	3,5 x 20	1000 VG		
793525	3,5 x 25	1000 VG		
793530	3,5 x 30	1000 VG		
793535	3,5 x 35	1000 VG		
793540	3,5 x 40	1000 VG		
794025	4,0 x 25	1000 VG		
794030	4,0 x 30	1000 VG		
794035	4,0 x 35	1000 VG		
794040	4,0 x 40	1000 VG		
794045	4,0 x 45	1000 VG		
794050	4,0 x 50	1000 VG		
794060	4,0 x 60	500 VG		
794070	4,0 x 70	500 VG		
794540	4,5 x 40	1000 VG		
794545	4,5 x 45	500 VG		
794550	4,5 x 50	500 VG		
794560	4,5 x 60	500 VG		
795040	5,0 x 40	1000 VG		
795050	5,0 x 50	500 VG		
795060	5,0 x 60	500 VG		
795070	5,0 x 70	500 TG		
795080	5,0 x 80	500 TG		
795090	5,0 x 90	500 TG		
795010	5,0 x 100	500 TG		
796050	6,0 x 50	200 VG		
796060	6,0 x 60	200 VG		
796080	6,0 x 80	200 TG		
796010	6,0 x 100	100 TG		
796012	6,0 x 120	100 TG		
796014	6,0 x 140	100 TG		
796016	6,0 x 160	100 TG		
796018	6,0 x 180	100 TG		
796020	6,0 x 200	100 TG		

VG = Vollgewinde  
TG = Teilgewinde

## Hammerbohrer SDS-plus

### Hochwertige Profi-Qualität

Hohe Bohrleistung, schneller Bohrfortschritt und enorme Hitzebeständigkeit sind die überzeugenden Vorteile des neuen jet-trac turbo Hammerbohrers mit SDS-Plus-Schaft für sicheren Halt im Bohrfutter. Ideal für den harten Einsatz in der Befestigungstechnik und für alle gebräuchlichen Bohrhämmer geeignet.

Art.-Nr.	Bohr- mm	Arbeits- länge mm	Gesamt- länge mm	VE	€ auf Rechng.	€ Cash- Markt
2398051	5,0	50	110	1		
2398052	5,0	85	145	1		
2398061	6,0	50	110	1		
2398062	6,0	100	160	1		
2398063	6,0	150	210	1		
2398064	6,0	200	260	1		
2398569	6,0	250	310	1		
2398065	6,5	150	210	1		
2398066	6,5	200	260	1		
2398069	6,5	250	310	1		
2398081	8,0	50	110	1		
2398082	8,0	100	160	1		
2398083	8,0	150	210	1		
2398084	8,0	200	250	1		
2398085	8,0	250	310	1		
2398101	10,0	50	110	1		
2398102	10,0	100	160	1		
2398103	10,0	150	210	1		
2398104	10,0	200	260	1		
2398121	12,0	100	150	1		
2398122	12,0	150	200	1		
2398123	12,0	200	250	1		
2398126	12,0	400	450	1		
2381141	14,0	100	150	1		
2398142	14,0	150	200	1		
2398143	14,0	200	250	1		
2398144	14,0	250	300	1		
2398145	14,0	400	450	1		
2398162	16,0	150	200	1		
2398163	16,0	250	300	1		
2398164	16,0	400	450	1		
2398180	18,0	150	200	1		
2398185	18,0	400	450	1		
2398200	20,0	150	200	1		
2398203	20,0	400	450	1		

Andere Größen auf Anfrage!

**SDS-max** - Hammerbohrer können wir auf Anfrage liefern!

jet-trac turbo



Versuchs- und Prüfanstalt  
für Werkzeuge Remscheid